

# 多功能质感漆YZ-265

MULTI-FUNCTIONAL TEXTURE PAINT YZ-265

多功能质感漆YZ-265是新型环保节能的装饰型材料，由于产品的装饰性强，施工工艺简单且多样化，外表美观且节能减排，是装饰发展的一大趋势。产品功能多样化，色彩丰富，硬度高，附着力强，砂石粒径可调节，此外质感漆在许多地方得到了技术和工艺的延伸，开拓出许多新型效果。  
特点：绿色环保，具有凹凸质感效果，可有效防止和修补裂缝。

## ·适用范围

建筑物内外墙，特别是外墙保温基面的中高级涂饰和保护

## ·技术参数

颜 色：国标色卡

表干时间：小于2小时（条件25°C、50%相对湿度）

重涂时间：至少间隔4小时，低温（小于5°C），或湿度（相对湿度大于85%）  
环境，应适当延长。

理论涂布率：

A:一般平面图案 2-2.5KG/M<sup>2</sup>

B:一般立体图案 3.0-4.0 KG/M<sup>2</sup>

存 贮：存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期限：12个月

## ·施工

施工准备：使用前必须充分搅拌均匀

施工方法：喷涂、批涂

稀 释：无需稀释

施工环境：温度不低于5°C，相对湿度不大于85%，大风大雨季节及高  
温气候应避

配 套：墙面清漆：YM-401/YM-402/YM-405

主涂：多功能质感漆YZ-265

底漆：YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材：经处理过的墙面