

# 花岗岩仿石涂料YDC-306

GRANITE IMITATIVE STONE COATING YDC-306

花岗岩仿石涂料YDC-306是公司在国内推行的一款荔枝面多彩仿石涂料,公司历经多年的技术攻关,突破了固体和液体融合的高悬浮分散技术壁垒,有机的将水包水和真石漆两种产品合二为一,实现了仿荔枝面花岗岩的造型层和花纹层一枪成型的施工要求,有效地简化了施工工序,大大缩短了施工工序,花纹的立体感和层次感更强,更加接近于荔枝面原石。

## ·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

## ·技术参数

颜色:按照石材花色定制

表干时间:小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔4小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当延长。

理论涂布率:

A:一般平面图案 1.2~1.5KG/M<sup>2</sup>

B:一般立体图案 1.5-1.8 KG/M<sup>2</sup>(可以使用YW-246搭配使用,效果更好、用量更省)

存 贮:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期:24个月

## ·施工

施工准备:使用前必须将涂料充分搅拌均匀

施工方法:喷涂、批涂

稀 释:无需稀释。

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避免

配 套:罩面清漆:YM-403/YM-401/YM-402/YM-405

主涂层:花岗岩仿石涂料YDC-306

中涂:YW-246/YW-237

底漆:YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材:经处理过的墙面