

抛光腻子YNF-087

POLISHED PUTTY YNF-087

抛光腻子YNF-087为薄涂腻子具有极强的抗裂性能,可直接批嵌在其它外墙腻子上,达到表面更光滑和封闭的作用,减少底漆或涂料(特别是氟碳漆)的用量。

水性单组份腻子:呈白色膏状,可直接使用,以水性丙烯酸为主要成份。

· 基面处理

- 1、基面应确保结实、洁净、无油污、无混凝土养护剂、脱模剂、无任何批嵌印痕。
- 2、平整度 $<2\text{MM}$

· 使用方法

- 1、将搅拌均匀的抛光腻子用刮刀刮在基面上。(须刮一到两遍)
- 2、8小时后用沙纸进行打磨便可。

· 正常用量

约 $0.5-1.5\text{KG}/\text{m}^2$

· 注意事项

- 1、施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。
- 2、切忌把已干固的胶浆加水混合使用。
- 3、搅拌好的腻子浆料应在3小时内用完。
- 4、视天气状况而定,可在一至二天内打磨。
- 5、基面用水泥膏压光的情况下,应使用墙面腻子。
- 6、打磨时,将刀痕处要磨即可,勿过度打磨以免影响强度。

· 包装

20KG/袋

· 储存

存放于阴凉干燥处,未启封产品可保存6个月。

· 健康与安全

本产品不含对人体有害的物质,无辐射,无有害挥发。本产品不能食用。本产品显碱性,施工时应避免大量吸入粉尘。不慎入眼,应立即用清水冲洗并尽快就医诊治。

