



江西省龙海化工有限公司  
Longhai Chemical CO., LTD.

## 产品技术数据

# 227B

版本号: 01.05.2021

产品类型	水性银粉定向剂										
产品特点	<p>本产品是一种 EVA 蜡乳液。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 改善效应颜料的定向。</li><li>• 与聚氨酯型增稠剂相比，该产品对涂料体系中的助溶剂较少敏感。</li><li>• 对银粉的防沉有一定帮助</li><li>• 在贮存和施工过程中均具有优异的防沉降性</li></ul>										
典型应用	推荐该产品用于水性涂料。										
用法	加入效应颜料浆后，在低剪切力搅拌下将 227B 加入涂料中。不需要用水预稀释。由于该产品呈酸性，227B会降低pH值，因此建议加入227B 前将涂料体系pH值调至 9.0 - 9.5。最后用旋转粘度计（如Brookfie粘度计）来调整粘度，不要使用流动粘度杯。。										
添加量	该产品的推荐添加量（按总配方量计）为 2.0-5.0%或者与银粉 1: 1 混合添加，请根据不同实际需求，选择最佳添加量。										
技术数据	<table border="1"><tr><td>外观</td><td>白色乳液</td></tr><tr><td>固含:</td><td>20%</td></tr><tr><td>密度 GB/T 1033.1-2008</td><td>1.00-1.05 (g/cm<sup>3</sup>)</td></tr><tr><td>溶剂</td><td>水</td></tr><tr><td>pH</td><td>4-7</td></tr></table>	外观	白色乳液	固含:	20%	密度 GB/T 1033.1-2008	1.00-1.05 (g/cm <sup>3</sup> )	溶剂	水	pH	4-7
外观	白色乳液										
固含:	20%										
密度 GB/T 1033.1-2008	1.00-1.05 (g/cm <sup>3</sup> )										
溶剂	水										
pH	4-7										
包装和贮存	该产品用 25kg 塑料桶包装，存放在干燥阴凉处。自交货之日起，该产品的贮存期为 12 个月，此后，使用该产品前应进行检验。										
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。										

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。  
上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。

江西省龙海化工有限公司  
地址: 东莞市南城区天安数码城 C1 栋 504

TEL: 0769-23124700、22853440

AX: 0769-22853540  
www.lhchem.com.cn