



江西省龙海化工有限公司
Longhai Chemical CO., LTD.

产品技术数据

335

版本号: 01.01.2021

产品类型	防锈剂								
产品特点	本产品是一种有机聚合物 • 提高漆膜耐盐雾性。 • 气相与钝化相结合 • 不含亚硝酸盐 • 防闪锈能力优异, 不影响体系粘度, 后期防锈。								
典型应用	推荐该产品用于水性涂料, 特别推荐用于双组份环氧体系, 集装箱涂层, 高湿及带锈涂装								
用法	该产品在各个阶段加入均可, 加入后分散均匀。								
添加量	该产品的推荐添加量(按总配方量计)为 0.1~1.0%, 请根据不同实际需求, 选择最佳添加量。								
技术数据	<table border="1"><tr><td>外观</td><td>浅黄色至黄色液体</td></tr><tr><td>固含:</td><td>32%</td></tr><tr><td>密度 GB/T 1033.1-2008</td><td>0.95-1.05 (g/cm³)</td></tr><tr><td>溶剂</td><td>水</td></tr></table>	外观	浅黄色至黄色液体	固含:	32%	密度 GB/T 1033.1-2008	0.95-1.05 (g/cm ³)	溶剂	水
外观	浅黄色至黄色液体								
固含:	32%								
密度 GB/T 1033.1-2008	0.95-1.05 (g/cm ³)								
溶剂	水								
包装和贮存	该产品用 25kg 塑料桶包装, 存放在干燥阴凉处。自交货之日起, 该产品的贮存期为 12 个月, 此后, 使用该产品前应进行检验。								
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符, 安全环保, 符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息, 请与龙海化工有限公司联系。								

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南, 可供客户参考, 但不能提供保证。
上述数据只包括产品的典型技术数据, 详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。
本版本取代过去的版本。
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。