



江西省龙海化工有限公司
Longhai Chemical CO., LTD.

产品技术数据

2523

版本号: 01.01.2021

产品类型	耐磨蜡浆	
产品特点	<ul style="list-style-type: none">• 氟改性蜡浆, 高抗刮耐磨。• 对光泽影响很小。• 易分散, 跟溶剂和树脂相容性好。	
典型应用	推荐该产品用于对光泽要求高而且对耐磨也有相当要求的体系中。印铁、卷钢涂料、工业烤漆。	
用法	该产品在各个阶段加入均可, 加入后分散均匀。	
添加量	该产品的推荐添加量(按总配方量计)为0.5.0~2.0%, 请根据不同实际需求, 选择最佳添加量。	
技术数据	外观	黄色浆体
	有效份:	80%
	密度 GB/T 1033.1-2008	0.90-0.93 (g/cm ³)
	粒径	≤6 μm
	溶剂	S-150
包装和贮存	该产品用 25kg 铁桶包装, 存放在干燥阴凉处。自交货之日起, 该产品的贮存期为 12 个月, 此后, 使用该产品前应进行检验。	
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符, 安全环保, 符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息, 请与龙海化工有限公司联系。	

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南, 可供客户参考, 但不能提供保证。
上述数据只包括产品的典型技术数据, 详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。
本版本取代过去的版本。
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。