



江西省龙海化工有限公司
Longhai Chemical CO., LTD.

产品技术数据

2545

版本号: 01.01.2021

产品类型	高耐磨蜡分散体	
产品特点	<ul style="list-style-type: none">• 高密度聚乙烯蜡，抗刮好。• 显著提高涂膜耐擦洗性能。• 消光。• 直接添加，使用简单。	
典型应用	推荐该产品用于水性油墨、工业漆。	
用法	该产品在各个阶段加入均可，加入后分散均匀。	
添加量	该产品的推荐添加量（按总配方量计）为 2.0-5.0%，请根据不同实际需求，选择最佳添加量。	
技术数据	外观	乳白色至浅黄色液体
	有效份:	40%
	密度 GB/T 1033.1-2008	0.95-1.05 (g/cm ³)
	粒径	4-6 μm
	pH	8~10
包装和贮存	该产品用 50kg 塑料桶包装，存放在干燥阴凉处。自交货之日起，该产品的贮存期为 12 个月，此后，使用该产品前应进行检验。	
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。	

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。
上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。
本版本取代过去的版本。
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。