



江西省龙海化工有限公司  
Longhai Chemical CO., LTD.

## 产品技术数据

# H842

版本号: 01.01.2021

|       |   |                               |
|-------|---|-------------------------------|
| 产品类型  | 水性蜡乳液   |                               |
| 产品特点  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 高密度聚乙烯蜡，抗刮好。</li><li>• 显著提高涂膜耐擦洗性能。</li><li>• 不消光。</li><li>• 直接添加，使用简单。</li></ul> |                               |
| 典型应用  | 推荐该产品用于水性油墨、木漆，对透明性要求高的体系。  |                               |
| 用法    | 该产品在各个阶段加入均可，加入后分散均匀。   |                               |
| 添加量   | 该产品的推荐添加量（按总配方量计）为 2.0-5.0%，请根据不同实际需求，选择最佳添加量。  |                               |
| 技术数据  | 外观  | 浅黄色半透明液体                      |
|       | 有效份:  | 35%                           |
|       | 密度 GB/T 1033.1-2008   | 0.95-1.0 (g/cm <sup>3</sup> ) |
|       | 粒径  | 0.5-1 μm                      |
|       | pH  | 8~11                          |
| 包装和贮存 | 该产品用 50kg 塑料桶包装，存放在干燥阴凉处。自交货之日起，该产品的贮存期为 12 个月，此后，使用该产品前应进行检验。  |                               |
| 法规条例  | 所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。   |                               |

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。  
上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。  
本版本取代过去的版本。  
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。