

JM2540

类型: JM2540 为热塑性丙烯酸树脂。

特性: 快干、硬度高, 颜料润湿性佳, 耐磨、粘接性好。

应用: 自干金属漆、工程机械涂装、水泥地坪漆。

典型指标:

外观 Appearance	: 水白至微黄透明液体
颜色 Color	: $\leq 1\#$ (Fe-Co)
细度 Fineness	: $\leq 5\ \mu\text{m}$
固含 Solid Content	: $50\pm 2\%$ (150°C/1h)
酸值 Acid Value	: 7~10mgKOH/g
粘度 Viscosity	: 2200~4500 mPa·s/25°C
玻璃化温度 Tg	: 40°C
溶剂 Solvent	: 甲苯

包装:

200kg/桶。

储存:

建议在 15~30°C 储存。保证容器密封良好。上述条件下, 储存期可达到 12 个月。

安全:

该产品含有有机溶剂。请按政府规定处理。

注意:

请在充分实验基础上使用。

销售商: 广东三本新材料科技股份有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘新城区怡和中心 201

电话: 0757-22812771; 传真: 0757-23275835; 邮编: 528311

生产商: 南雄市三本化学科技有限公司
NAVXIONG SANBEN CHEMICAL SCI&TECH CO.,LTD

地址: 广东省韶关南雄市珠玑工业园平安一路 7 号

电话: 0751-6925031; 传真: 0751-6925032; 邮编: 512400

官网: www.sunb88.com



买化塑 智慧商铺:

