

石康宝大理石隔离液



石康宝大理石隔离液是浙江羽泽根据多年建筑行业经验,为石材专门研发定制的防护产品,无色无味,对花岗岩、大理石等各类石材具有防护、防水、抗老化、加亮、美观等作用,尤其是其特殊因子形成的“通风效应”,可以在增加建筑石材的耐久性和抗腐蚀性的同时,让建筑更加自由的呼吸。

产品特性

- 1、持续耐久。石材表面经过大理石隔离液正确处理后,可至少保持4年的耐久。
- 2、不易腐蚀。本产品刷在石材表面后,可以形成防腐防护层,确保石材不易被腐蚀。
- 3、延缓老化。本产品对石材具有防护性,可以较大程度避免热能、紫外线等引起的石材老化。
- 4、有效防水。石材在本产品中充分浸泡,12-24小时后开始在石材表面形

成防水保护膜，可有效防止后期日常中的雨淋、喷洒等常见行为中水分渗入，致使石材不易出现水斑现象。

5、美观透气。产品不含任何颜色沉淀，可以体现石材原本颜色，而其独特的透气因子，又可以让石材保持充分“呼吸”。

操作工艺

- 1、使用刷子或喷枪施工时，直接将本产品倒出即可使用，无需稀释；
- 2、使用浸泡施工工艺的，首先将本产品与石油溶剂按照1：3的比例进行混合均匀，随后按照使用效果，将石材浸泡进溶液10-15分钟即可。
3. 每升原则上可施工35m²。

注意事项

- 1、本产品必须储存在原包装中；
- 2、石材处理时，需保持石材表面健康、坚固、无尘、整洁；
- 3、必须在干燥的气候条件下施工，在阳光充足或者温暖的环境下施工效果更佳，干燥时间取决于气候条件和基层的材质；
- 4、本产品溶于水，但不建议直接用清水稀释。
- 5、施工时，务必保护好眼睛、脸以及有伤口的部位，接触伤口后，应立即用大量的清水冲洗。

规格：1KG/1L

贮存运输

- 1、本产品常温下可存放5年，请放置于阴凉干燥处；
- 2、运输过程中轻拿轻放。