

羽泽植物光面超白超细腻子



产品特性:

- 粘结力强，尤其对墙体及涂料具有极强的粘结力。
- 良好的耐水性、透气性，确保墙体及漆面干爽。
- 抗裂性佳，有效防止开裂。
- 质感自然，确保涂料装饰效果完美呈现。

操作方法:

- 施工前，应确保底材表面结实平整、清洁、无油污、无蜡迹及其他松散物。
- 新抹灰表面应养护约 12 天后，方可批刮腻子，勿使用水泥净浆压光。
- 施工前，若墙体过于干燥，应提前湿润墙面至无明水。

·根据地区、气候变化和墙体干燥程度，本产品推荐配比为粉：清水=3:1，先将清水倒入容器中，再按比例加入粉料，后用搅拌器充分搅拌至均匀无生粉团、无沉淀的膏糊状，静置 5-10 分钟二次搅拌更好使用。

·用灰刀进行批抹，第一层完成干固（约 4-6 小时）后，方可进行第二道施工。

·将腻子层批刮光滑，厚度一般为 1.0mm-1.5mm。

·腻子完成 7 天后方可涂刷涂料。

注意事项：

·施工前必须先确定底材的垂直及平整度。

·切忌把已干结的膏浆加水混合再用。

·搅拌好的腻子常温下 2 小时内用完。

·视天气状况而定，可在 1-2 天内打磨。打磨时，将刀痕处打磨以免影响强度。

·切忌在 5℃以下，40℃以上或下雨天的情况下施工。

贮存运输：

本品未开封时可保存 6 个月，请存放于阴凉干燥处。

运输中严防日晒和水湿，保持包装完好。