

JM1638

类别: JM1638 为羟基丙烯酸树脂。

特性: 通用性广, 光泽高, 硬度好, PU 与烤漆通用。

用途: 汽车修补漆, 金属或塑胶 PU 双组份面漆, 实色漆。

典型指标:

外观 Appearance	: 透明粘稠液体
颜色 Color	: ≤1# (Fe-Co)
细度 Fineness	: ≤5 μm
羟值 OH Value	: 90mgKOH/g
固含 Solid Content	: 65±2 % (150°C/1h)
酸值 Acid Value	: 4-9mgKOH/g
粘度 Viscosity	: 2800~5500 mPa·s/25°C
溶剂 Solvent	: 二甲苯、醋酸丁酯

包装:

200kg/桶。

储存:

建议在 15° C 至 30° C 储存。保证容器密封良好。上述条件下, 储存期可达到 12 个月。

安全:

该产品含有机溶剂。请按政府规定处理。

注意:

请在充分实验基础上使用。

销售商: 广东三本新材料科技股份有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘新城区怡和中心 201

电话: 0757-22812771; 传真: 0757-23275835; 邮编: 528311

生产商: 南雄市三本化学科技有限公司
NAVXIONG SANBEN CHEMICAL SCI&TECH CO.,LTD

地址: 广东省韶关南雄市珠玑工业园平安一路 7 号
电话: 0751-6925031; 传真: 0751-6925032; 邮编: 512400

官网: www.sunb88.com



买化塑 智慧商铺:

