

ST6000 水性多彩仿大理石涂料

产品特性:

本品是采用 100% 丙烯酸硅树脂乳液，配以进口颜填料及助剂，经特殊工艺加工而成。它既具备真石漆立体粗狂的质感，又具有花岗岩，大理石豪华高雅的装饰效果，是一种比真石漆具有更多色彩、更具装饰性的高档外墙装饰材料。

产品特性

- 1、具有天然大理石效果，纹理逼真，易于维护。
- 2、防水、防潮、耐久性、耐候性、耐污染性良好。
- 3、比重小，不会增加建筑物的负载，涂料不开裂、不脱落。
- 4、墙体绝无接缝，在曲面和复杂墙面均能施工，方便快捷。

适用范围

可用于政府大楼、高档别墅、写字楼、影剧院、饭店、学校、娱乐场所、文化馆等有高档装饰要求的场所。

执行标准

HG/T 4343-2012 《水性多彩建筑涂料》

GB 24408-2009 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

基层处理

- 1、基层必须清洁、完好、干燥且没有污渍，如为旧墙面，应先去除粉化层或剥落、起壳的涂层。
- 2、应确保基层的含水率小于 10%，pH 值小于 10。如为新墙面，则至少需在 14 天养护期后方可施工涂料。
- 3、如基层需用腻子作平整处理，请选择适配及合格的产品，或垂询本公司客服热线。
- 4、处理后基层应符合 JGJ/T 29-2015 《建筑涂饰工程施工及验收规程》中的相关要求。

使用说明

- 1、使用前先将涂料轻轻的搅拌均匀。不需稀释，直接使用。

- 2、本产品采用喷涂的方法施工。
- 3、本产品施工 2 度即可。
- 4、施工时气温须 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度须 $\leq 80\%$ 。
- 5、严禁在雨、雪、强风等恶劣天气条件下施工，且应避免在施工后 6 小时以内遭遇类似气象条件。
- 6、施工时请使用必要的防护用具。
- 7、详细施工方法及注意事项请参照 JGJ/T 29-2015《建筑涂饰工程施工及验收规程》
- 8、为保证涂刷和使用效果，建议配套使用本公司的配套抗碱底漆对基面进行封闭处理。

理论涂布率

0.5-1.2 kg/m²，此数据是我公司在标准情况下所得数据，实际用量随施工具体情况有所变化。

清洁与保养

- 1、用清水或肥皂水清洗施工用具。
- 2、清洗后的废水处置，请遵循当地环保要求。
- 3、涂层表面干燥时间 ≤ 4 小时（ 25°C ）。
- 4、涂层保养期 7 天（ 25°C ）。

包装及贮存

- 1、本产品为水性涂料。
- 2、本产品应贮存在通风、干燥处，贮存温度 $5-40^{\circ}\text{C}$ ，避免雨淋和阳光直射。
- 3、产品净含量、贮存期、生产日期及批号见标签。