

# 超级水性外墙漆 CHG-F127

## Chenguang brand super water wall paint

### 产品简介

本品是一种纯丙烯酸优质亚光外墙漆，适用于各种新旧外墙表面，包括水泥砂浆及砖墙面用漆。

### 产品特点

极佳防霉、抗藻、抗粉化。具有优异的抗碱性耐洗刷性及保色性。表面平滑抗沾污性强，超强的耐候性。本品为绿色环保涂料，安全无毒。

### 产品性质

颜色：多种标准色。

光泽：哑光。

固体：份约48%。

遮盖率：理论值6-8平方米/公斤每遍（干膜厚度40微米），二遍为宜。

干结时间：指触干30分钟，硬干2小时。重涂时间：3-4小时。

### 产品用途

用于各种新旧外墙表面，包括水泥砂浆及砖墙面用漆

### 产品安全

原料不含汞及铅。

### 产品稀释

可以加入5%的清水稀释。

### 施工方式

可刷涂滚涂喷涂等施工方法。使用前需充分搅拌均匀施工墙面应清洁干燥，平整无疏松物。如要求抗碱封闭粗糙表面或为获得最佳效果须先刷一道晨光油性封闭底漆或水性封闭底漆，最佳施工温度为5摄氏度。实际涂刷面积会因施工方法，表面光滑度及施工环境而有差异。

### 注意事项

使用前应先阅读使用说明，本品不应与其它品牌的油漆混合使用施工时应配带面罩如沾上眼睛，应及时用清水冲洗，施工后应立即用自来水清洗工具，用后罐盖应盖紧密封保存以防油漆沾染灰尘和污物使之变质缩短封存寿命。