

乳白 CHG-1301

真石漆,天然



产品说明:

彩砂品质: 一级彩砂:

乳液品质: 高档耐候硅丙乳液/纯丙乳液

采用助剂: 进口助剂

使用年限: 硅丙 15 年/纯丙 10 年

装饰效果: 色彩自然, 涂层富有真石的质感, 能轻易创造出天然石材般的装饰美感。

卓越表现:

- 1、色彩稳定: 天然彩砂之色, 无任何人工染色, 无需担心褪变色。
- 2、适用面广: 不只是墙面, 即使铝板、玻璃上, 也有超强的附着力。

- 3、拒抗水白：大雨冲刷或浸泡不发白，可当场置于水中浸泡测试。
- 4、耐候性强：可适应不同地区温差、气候环境，品质稳定性极佳。
- 5、抗污性好：90%污物难以附着，雨水自然冲洗过后，洁净如新。
- 6、耐久性长：乳液含量为一般产品 2-3 倍，使用年限长达 10 年以上。
- 7、用料节约：精确碎石级配，有效减少喷涂飞溅浪费，比一般产品节约 10%。
- 8、天然材料：耐火、防热、耐候性佳、抗紫外线、防霉、防菌滋生，不易老化、褪色。
- 9、施工简单：一次成型，更高效！

适用范围：

中高档住宅、别墅、商业大厦、写字楼、星级酒店、办公大楼。

施工工艺：

- 1、基面处理：清除基面污物、浮尘，凹凸不平处，用 1-2 道晨光外墙专用腻子找平。
- 2、底漆：涂刷晨光真石漆配套专用底漆。
- 3、勾缝：按照设计要求的分格方式，测量、划线、贴纸，将格缝的部位贴美纹纸。
- 5、中涂：使用专用喷枪，喷涂 2 道晨光天然单彩真石漆主材。
- 6、勾缝：去除美纹纸。
- 7、研磨：干燥后用 180 砂纸研磨(可选)。
- 8、罩面漆：涂刷晨光真石漆配套专用面漆。