

# 皓白 A+净味墙面漆

**类型:**内墙面漆

**容量:**18L/桶

**产品说明:**皓白 A+净味墙面漆是一款精选原材料,符合国家环保标准的精装修用涂料, 专为各类精装修公寓内墙装饰而配制, 适合住宅、酒店、学校、办公楼等各类经过表面处理的内墙, 作为美化及保护墙面使用。

- 产品特点**
- 净味
  - 可调色
  - 高遮盖
  - 高涂布率

**产品用途** 适用于装饰及保护室内基层墙面, 如抹灰面, 石膏板面等。

## 产品参数

**成分** 聚合物乳液、 颜料、 填料、 助剂、 去离子水。

**光泽** 哑光

**理论覆盖率** 11-14 平方米/升/单遍 (干膜 30 微米计) 因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同, 耗漆量也有所不同。

**干燥时间** 表干: 60 分钟; 硬干: 2 小时 (以干膜 30 微米、25-30°C计) 。

**重涂时间** 至少间隔 2-3 小时 (以干膜 30 微米、25-30°C计) , 实际干燥时间会随温度和湿度的变化而变化。

**颜色** 依照德爱威色卡, 可采用自动调色系统调配颜色。

**施工方法** 滚涂, 刷涂, 无气喷涂。

备注: 刷涂时应先使用肥皂水或中性洗涤剂对新羊毛刷进行充分清洗后再使用。

**稀释** 使用前应搅拌均匀。为达到最佳涂刷效果, 滚涂、刷涂时通常可加入涂料 10%-20%体积的水, 最多不可加超过 20%体积的水稀释此产 品, 并搅拌均匀 (可根据施工手感酌情增减) 。

**施工条件** 请不要在潮湿或寒冷的天气（基底温度低于 5°C，相对湿度大于 85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果。请在通风良好的场所使用，如确需在密闭环境作业，必须安装通风装置及使用适当的防护装置。

**工具清洗** 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具。

**备注** 不要在阳光直射下施工。

**储存方法** 密闭存于 0°C-35°C 阴凉干燥的库房，避免雨淋和阳光曝晒，严防霜冻。避免堆叠过高。

## **使用说明**

**表面处理** 新建墙面：清除表面灰尘、油腻和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整。

重涂墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清除表面灰尘、粉化物和杂质，批平打磨，清洗并彻底干燥。

**表面状态** 预涂基材表面必须牢固、干燥、清洁、平整和无松脱物质。

确保预涂基材表面湿度小于 10%，pH 值小于 10。

**粉化表面** 1. 尽可能铲除表面粉化的涂层，重新用腻子找平。

2. 腻子干透后，用细砂纸磨平，除粉。

**发霉表面** 1. 用铲刀铲除并用砂纸打磨除去霉迹。

2. 用适当的洗霉水刷 1 遍，并及时用清水洗净，待干透。

**涂装系统** 多功能抗碱底漆 CP100（1 遍）+ 皓白 A+ 墙面漆（2 遍）。

1. 施工时避免让漆刷或滚筒沾上过量涂料。

2. 已稀释的涂料不要倒回原包装内。

3. 请尽快用完已开罐的产品。

## **施工及使用建**

### **议**

4. 在墙面养护以及日常使用过程中，如遇南方温差大及高湿度天气（如回南天、梅雨天等），建议及时关闭门窗，并开启除湿设备。

5. 施工深色或艳色产品时，请控制稀释比例在 5% 以内或不稀释，并适当增加涂刷遍数，直至达到满意的效果。