

## 基本参数

储存期:	36 个月（包装未开启且密封良好情况下）
光泽度:	同参数产品
粉刷面积:	同参数产品
环保参数:	同参数产品
包装:	同参数产品
产地:	同参数产品
外观:	同参数产品
颜色:	同参数产品
品牌:	同参数产品
单件净重:	同参数产品

## 详细说明

### 鲸彩欧倍墙面漆 Rapidweiss

#### 基本参数

**生产厂家:** 德国鲸彩涂料有限公司 (JONAS Farbenwerke GmbH&Co. KG)

**产地:** 德国

**包装:** 桶装

**保质期:** 36 个月（包装未开启且密封良好情况下）

**光泽度:** 哑光

**颜色:** 全色系可调 (白色、浅色基漆 Mix1、深色基漆 Mix3)

**粉刷面积:** 约 7 平米/升 (一遍)

**包装:** 5 升

**环保参数:** 本品具有蓝天使认证、TUV 和欧盟绿色建筑认证, 不含有机溶剂\*\*和挥发性有害物质。

#### 产品简介

##### 产品描述:

具有\*\*的遮盖力和\*\*抗污性的高性能环保型墙面漆。产品遮盖能力优异, 可一遍盖底, 能有效遮盖墙面瑕疵和砂纸打磨的痕迹。漆膜具有加倍抗污功能, 可抵御各类生活污渍的附着且极易清除; 同时, 漆膜具有非常优异的耐久性, 色彩靓丽持久, 保持墙面长效美观。本品经蓝天使认证, 不含有机溶剂\*\*及挥发性有害物质。

##### 性能特点

√ 优异的遮盖力, 可一遍盖底, 有效遮盖墙面瑕疵;

- √ 强化抗污功效，各类污渍不易附着且极易清除；
- √ 优异的耐擦洗性，可耐洗涤剂擦洗；
- √ 耐紫外线，保色性能优异，不易变色；
- √ 超长耐久，色彩和漆膜持久靓丽
- √ 漆膜坚韧，附着力优异，不易起皮和脱落

**产品用途：**

本品适用于\*\*室内装修，适用于门厅、客厅、餐厅等人口流动频繁区域，可用于水泥、Stucco、木颗粒纸、腻子层和石膏板的墙面的面层装饰涂刷。

**环保认证：**



蓝天使是德国的产品环保认证标志，是世界上\*\*的产品环保认证之一。根据德国蓝天使 2015 版 UZ 102 的乳胶漆环保认证标准规定：乳胶漆中的 VOC 含量必须小于 7g/公斤。凡经过德国产品认证委员会（RAL）检测并符合上述蓝天使标准的涂料产品，可获得在标签上使用“蓝天使”环保标识。



Tüv Süd 是德国\*\*的质量检测机构 and 全球\*\*的质量认证机构之一。Tüv Süd EMISSIONSARM 是根据德国的 TM-07 乳胶漆中有害物质含量控制标准进行检测，对于不含 VOC 和有害物质的涂料，可获得使用 Tüv Süd Emissionsarm 的认证标志。



EPD 是德国建筑与环境委员会，根据 ISO14025 和欧盟 EN15804 标准，以及欧洲绿色生态建筑评价标准，对建筑产品进行生态环保进行认证的标志。认证规定，所有被认证为绿色建筑的建筑必须使用 EPD 认证的绿色产品。

**使用说明：**

**施工工具：**可采用辊筒，毛刷或喷涂施工；施工滚筒时建议使用毛高在 9-11 毫米的\*\*滚筒；

**基层要求：**

1. 要求墙体坚固并打磨平整，干燥无尘，基层的含水率 < 10%，PH 值 < 9；潮湿区域需使用耐水腻子。
2. 涂刷面漆前应先根据基层情况，选择适当的鲸彩底漆涂刷 1-2 遍；

**施工环境：**施工时，室内适宜温度 5°C-35°C 之间，空气相对湿度需 < 80%，避免雨天施工。

**施工方法：**

1. 通常情况下，本品开桶后无需兑水搅拌均匀后即可使用；对于疏松多空的腻子层表面，可酌情兑水稀释，兑水比例不超过 20% 的清水稀释并搅拌均匀；
2. 通常情况下，本品只需涂刷两遍即可；对于深色和鲜艳的颜色，一般需增加涂装遍数 1-2 遍。
3. 本品在室温 25°C，相对湿度 < 80% 的环境下，表干时间为 1 小时；建议两遍面漆之间间隔 2 小时；如果空气湿度大或气温低的环境下，建议延长间隔时间不小于 4 小时。

**工具清洗：**施工完毕后，应立即将工具上多余的物料去掉，然后用水和肥皂迅速清洗。

**环境保护：**空桶应回收或按当地法规进行处理。废液应按当地法规进行销毁。

**储存：**本品应在 0°C-35°C 室温下，存放于干燥凉爽处，避免阳光照射。用完后盖紧桶盖，以备下次使用。已调色或未用完的涂料不能长期储存。