

厨卫漏水修复免砸砖透明防水膜



产品优点:

- 免砸砖
- 耐磨防滑
- 耐用不变色
- 整体成膜，环保净味
- 施工简便，可滚/刷涂施工，8小时可投入使用

物理参数:

颜色	无色透明
重量固体分	≥95%
粘度	230±100CPS (25℃, 两组份混合)
拉伸强度	≥10Mpa
光泽	高光
理论涂覆率 (理论值)	6-8 平方米/kg
附着力	混凝土基面 4.5Mpa, 瓷砖表面 9.7Mpa
产品使用质量配比	A:B=1:0.5
施工时限	与外界环境, 施工方法等多种因素有关, 一般建议 30 分钟内施工完毕

施工工艺：

- 1、**基面处理：**对瓷砖基面清理干净，用瓷砖配套界面剂或白水泥反复擦拭以除去瓷砖表面的釉面和油污
- 2、**精准配料：**将厨卫免砸砖透明防水膜按质量配比 A:B=1:0.5 进行精准混合，并充分搅拌均匀
- 3、**顺序施工：**先用毛刷对瓷砖缝和阴阳角涂刷处理，再立面涂刷 30CM，参考用量 0.1KG/m²，最后平面涂刷，参考用量 0.15KG/m²。如家里有老人和小孩，可配合防滑颗粒进行防湿滑处理
- 4、**现场保护：**施工完毕后，保护现场，保持室内通风，6-8 小时后可正常使用