



哥仁涂料

Gesatuliao paint

GS-2010平光外墙工程乳胶漆



用途: 用于建筑物之内、外墙，别墅外墙，围墙等装饰及保护所有建筑物之表面

产品特点:

- 1、超耐候性优良。通过人工加速老化试验5000小时，只出现了轻微失光和变色，无粉化龟裂及其它老化现象，漆膜仍平整光滑，耐候性优异，适应多种恶劣环境，理论寿命长达25年以上。耐污染性优良。具有优良的耐水、耐化学品及防止灰尘污染的性能，涂层的低带电和坚硬使得灰尘不易吸附，即使沾灰也易于为风雨所冲洗，长期保持清洁
- 2、具有优良的耐酸抗碱、防水性能、防止菌类、藻类的生长
- 3、极微小的透氧系数，使建筑物免受碳化

干燥时间: 完全干燥约60-80分钟 (25°C)

涂装间隔: 至少2-5小时

涂布量: 0.15-0.5公升/平方米，实际涂刷面积须根据基面的特点

耐水性: 96小时无异常

耐碱性: 48小时无异常

施工方法: 滚涂，刷涂均可

稀释比例: 0-10%

稀释剂: 清水

表面处理: 涂刷面应清洁，干燥，无油脂。松脱，粉化之墙面应予以处理；新的基面，应让其充分干燥后再涂刷

工具清洗: 施工后尽快用清水清洗工具

储存方式: 储存在阴凉，清洁，干燥的地方

安全注意事项: 施工时，温度在7°C以上，湿度在80%以下；强风，下雨，下雪时不宜施工。

面层二: GS-2010平光外墙工程乳胶漆

面层一: GS-2010平光外墙工程乳胶漆

底层: 全能抗碱底漆

底层: 水泥墙面

