



哥仁涂料

Gesatuliao paint

采用进口原材料，以水为分解介质的环保型建筑材料，是一种超耐候性、耐碱性、防霉、手感光滑、超耐污染和耐久性，保护墙体最为理想的产品。

GS-2004外墙高级乳胶漆

用途：用于建筑物之内、外墙，别墅外墙，围墙等装饰及保护所有建筑物之表面

产品特点：

- 1、超耐候性优良。通过人工加速老化试验5000小时，只出现了轻微失光和变色，无粉化龟裂及其它老化现象，漆膜仍平整光滑，耐候性优异，适应多种恶劣环境，理论寿命长达25年以上。耐污染性优良。具有优良的耐水、耐化学品及防止灰尘污染的性能。涂层的低带电和坚硬使得灰尘不易吸附，即使沾灰也易于为风雨所冲洗，长期保持清洁
- 2、具有优良的耐酸抗碱、防水性能、防止菌类、藻类的生长
- 3、极微小的透氧系数，使建筑物免受碳化

干燥时间：完全干燥约60-80分钟（25℃）

涂装间隔：至少2-5小时

涂布量：0.15-0.5公升/平方米，实际涂刷面积须根据基面的特点

耐水性：96小时无异常

耐碱性：48小时无异常

施工方法：滚涂，刷涂均可

稀释比例：0-10%

稀释剂：清水

表面处理：涂刷面应清洁，干燥，无油脂。松脱，粉化之墙面应予以处理；新的基面，应让其充分干燥后再涂刷

工具清洗：施工后尽快用清水清洗工具

储存方式：储存在阴凉，清洁，干燥的地方

