



哥仁涂料

Gesatuliao paint

GS-306高级丝光内墙乳胶漆



本产品是采用纯丙乳液添加特殊反光助剂制成的内墙乳胶漆,色泽高雅柔和,具有高耐擦洗性,确保涂膜日久靓丽如新,为室内装饰之高贵乳胶漆。

用量: 理论值912平方公尺/公升(实际墙面条件不受此约束)

施工方法: 滚涂, 刷涂, 喷涂, 使用前必须充分搅拌均匀

稀释比例: 0-25%

表面处理: 涂层表面必须清, 干燥和稳固。用适当的方法去除表面松散物质及污染物。必要时用防藻, 防霉溶液清洗破损部位。

注意事项: 不可贮存于零度以下的地方, 不能与聚氨同时施工。气温低于5度以下, 湿度大于80%以上时, 不宜使用。贮存于阴凉, 干爽的地方, 有效期为18个月。不得加入其它品牌乳胶漆, 有机溶剂等。避免过敏性皮肤直接接触, 请使用适宜的防护用具。

用途: 作为装饰性面漆, 适用于水泥表面三合土面, 木料面, 厨房等。

特性: 1、丝绸般的质感, 为室内营造出高雅华贵的氛围
2、遮盖力好, 漆膜细腻, 光滑, 手感极好
3、色彩典雅, 装饰效果极佳, 色泽持久
4、施工及流平性好, 极易涂刷
5、污染后极易擦洗

树脂类型: 100%纯丙烯酸共聚物乳胶漆。

光泽: 丝光型

颜料类型: 主要为二氧化碳、氧化铁、有机色浆体质颜料

固体含量: 约60% (重量比)

比重: 约1.2公斤/公升

干燥时间: 指触干45分钟/30℃, 实干6小时, 完全硬化6-7天, 重涂最少间隔3小时。

