

水包水涂料

水包水涂料 主材是一种采用无机胶体水包水体系,复合特殊乳液的水性仿石建筑涂料。使用时配合专用封闭底漆、中涂(底色)、罩光面漆,单次喷涂能逼真展现花岗岩纹理和颜色。

水包水涂料 完全水性化,环保无毒;替代日益稀少的天然花岗石材,符合国家的节能环保进步要求。高仿真性:调色千万种;花纹可大可小,色彩可以相互叠加,可以模仿天然,巧夺天工,胜过天然。高耐候性:持久保持颜色艳丽;施工快:使用专业喷枪,一次成型,施工期短。性价比高:与天然花岗岩相比,造价只是其30-40%左右。

·适用范围

适用于水泥砂浆面,混凝土面,水泥纤维板,各种保温层表面,铝板,木材,重金属板等。适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·施工

施工准备:使用前轻轻搅拌均匀

施工方法:喷涂

稀 释:无需稀释。

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避免

配 套:罩面清漆

·技术参数

颜 色:按照石材花色定制

表干时间:小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔4小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应适当延长。

理论涂布率:0.3-0.5KG/M²

存 贮:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期:6个月

