

外墙质感涂料生产厂家立镁家质感砂岩漆**质感砂岩漆产品用途：**

**立镁家质感砂岩漆**又称为**仿石砂岩漆**，简称**砂岩漆**，是以天然骨材或大理石粉与特殊耐候性具佳、密着性具强、耐碱特优的“ACRYLIC EMULSION”结合而成的特殊耐候性防水砂岩效果质感涂料。砂岩漆可以配合建筑物不同的造型需求，在平面，圆柱，线板或雕刻板上，创造出各种砂壁状的质感，在满足设计上的美观需求的同时还满足亲近自然的欲望的一种质感与立体感相结合的仿石涂料。

产品用于\*\*\*别墅、学校、\*\*\*住宅小区、广场、美术馆、音乐厅、体育中心、\*\*\*酒店、罗马柱、雕塑等具有个性的建筑物表面的装饰和保护。

### **质感砂岩漆产品特点**

具有天然澳洲砂岩效果及质感和立体感

能适应不同表面或造型上塑造各种效果

耐碱性高、耐候保色性具佳

遮盖力，抗裂防水、防霉抗藻

硬度高、环保健康、施工性能良好

### **质感砂岩漆施工工艺：**

1、基层墙面要求：基层表面应牢固整洁，且无裂纹、无剥落、无粉尘、无空鼓、无石灰爆裂点、无附着力不良的旧涂层、无油污；墙体含水率应小于 10%，PH 值应在 7~10 之间。

2、施工指南：施工前要充分搅拌均匀，喷涂效果佳，也可喷涂、批刮。本产品无需稀释。

3、工艺流程：合格墙体→批刮粗腻子 2 遍→打磨，除尘→批刮细腻子 2-3 遍→打磨，除尘→涂“立镁家”\*\*\*底漆 1 遍→涂“立镁家”质感砂岩漆 1-2 遍→批刮擦造型→涂“立镁家”罩光面油 1 遍。

4、干燥时间：表干时间≤4 小时（25℃），实干时间≥72 小时（25℃）；重涂时间≥24 小时（25℃，相对湿度 50%），自然养护期为 7 天。

5、涂刷面积：理论涂刷面积 1.5-3 Kg /m<sup>2</sup>/遍,实际涂刷面积因墙体粗糙程度或因施工方法的不同会有所差异。

6、包装规格：75kg/桶、50kg/桶、25kg/桶

#### **质感砂岩漆注意事项**

- 1、当温度在 5℃以下，相对湿度大于 85%及阴雨、大雾、大风天气下，严禁施工；
- 2、施工间休或结束时，应将未用完的涂料密封保存，以免干皮，同时应及时清洗工具和衣物,否则待涂料干固后难以清洗；

#### **质感砂岩漆贮存运输**

- 1、运输：属非易燃易爆品，安全\*\*\*无害，避免过高堆放。
- 2、储存：在 5~30℃温度下，存放于干燥、阴凉处，避免霜冻，暴晒。

#### **质感砂岩漆备注说明**

免责声明:若违背上述说明强行施工和违规操作,会造成漆膜脱落、脱粉、开裂、泛碱、褪色及其他不可预见的漆膜弊病。对此，本公司和经销商将不承担因此造成的质量责任和经济损失。

产品保质期、产品质量执行标准、兑水比例见本产品合格证。