

德高玻马王

马赛克粘贴填缝二合一

高白度  
绿色环保

0级  
防霉等级



马赛克粘贴  
填缝二合一

耐水防潮

德高  
商品优势

商品优势

# 防霉等级 **0** 级

显微镜下放大50倍也不会发现有霉菌生长!

防霉等级达到ASTM G21-96(2002)标准0级, 杜绝各种菌类滋生



不再出现!

~~霉菌~~

## 填缝料耐霉菌性等级划分及定义

- 4级 肉眼明显看到长霉, 在样品表面的覆盖面积大于60%
- 3级 肉眼明显看到长霉, 在样品表面的覆盖面积大于30-60%
- 2级 肉眼明显看到长霉, 在样品表面的覆盖面积大于10-30%
- 1级 肉眼看不到或很难看到长霉, 但在放大镜下可明显见到长霉
- 0级 在放大约50倍下无明显长霉



## 本产品通过中国国家环境标志认证

- 十环认证
- 色泽牢固
- 不伤砖面
- 不易开裂
- 防潮防水
- 抵抗霉菌

德高  
商品参数



德高玻马王马赛克粘贴填缝二合一

<b>产品名称:</b>	德高玻马王马赛克粘贴填缝二合一	<b>执行标准:</b>	C1 JC/T547-2005 《陶瓷墙地砖胶粘剂》
<b>产品规格:</b>	5kg/包	<b>施工条件:</b>	5℃~35℃,避免在雨天、高温、霜冻天气施工
<b>颜色:</b>	白色	<b>理论用量:</b>	粘贴填缝用量为3-5kg/m <sup>2</sup>
<b>保存期限:</b>	常温室内储存有效期12个月	<b>混合配比:</b>	5kg玻马王粉料约需1.5L清水

注意事项: 施工后48小时内避免淋雨及过量水洗; 请勿用强酸性清洁剂清洗。

德高  
商品展示



0级防霉

防潮耐水

绿色环保