

## LEADEX E-420酞青绿颜料浆

主要组成：由颜料、树脂、助剂等组成

颜料：酞青绿（PG7）21%

树脂：66%

助剂：13%

特性：1、色差、色强差小、颜色重现性好。  
2、VOC含量低 <60g/L  
3、细度≤15微米、不易沉淀。  
4、展色性好，不易浮色。

用途：可用于环氧工业漆、重防腐涂料、地坪漆、粘合剂等。

技术指标：

耐光性	8级
耐热性	≥200℃
耐溶剂性	优
细度	≤15微米
比重	1.16-1.18
dE	<1.5
批次色差	
dE	≤0.7
da	≤0.7
db	≤0.7
d1	≤0.7
色强差%	≤0.5
粘度 cp 25℃（暂定）	5000-10000
环氧值MOI/100g	0.35-0.39
VOC g/L	≤60

重金属含量（毫克/千克）：

通过欧盟EN71-3:2013 + A1:2014-19种重金属元素迁移量检测标准。

包装：

20L塑胶桶，净重20公斤/桶

储存：

置于阴凉干燥处，密闭容器内。储存期暂定12个月。  
容器打开后、未使用完应密闭。

产品运输：由供方负责运达需方，运费由供方负责。

惠州市利德薛氏科技有限公司