

十四、微清水

可以在任何基面上施工，可以创造出和清水混凝土一样素面朝天、刚劲和谐自然的高级艺术效果，可以提高工期效率和节省成本。



产品规格：18kg/桶

产品颜色：粉料（可调色、可兑水40-50%左右）

配套产品：透明渗透底漆、丝光罩面漆、不锈钢尖头批刀



360°全景赏析



01

产品优点

逼真的原生态水泥效果，易清洁、耐划痕、防潮湿、环保无味

02

推荐风格

工装

03

推荐空间

咖啡吧、网咖、服装店、餐厅、酒吧等

施工方法

理论用量：（粗） $1\text{m}^2/\text{kg}$ 、（细） $1.5\text{m}^2/\text{kg}$

基层处理：基层辊涂/喷涂两遍白色封闭底漆

施工方法：①辊涂透明渗透底漆两遍；

②兑水40-50%机器搅拌成糊状；

③批刮仿清水一遍，待干；

④完全干透后，批刮第二遍；

⑤待七八成干收光，待干；

⑥辊涂哑光罩面漆或丝光罩面漆。

注意事项：收光越及时斑驳越明显，斑驳效果通过大面积施工呈现，不同光照条件下表现的颜色略有差异。

施工条件： 8°C 以上



场景展示

Scene display

