是否进口否 产地东莞

型号 PPR 品牌中进环保

有效物质含量 90% PH 值使用范围 6-9

是否危险化学品否 目数 001

货号 001 名称破乳剂

化学成份破乳剂 外观白色粉末

含量 90% 包装规格 25Kg

执行质量标准**行标** CAS有

规格包

原油乳状液分散剂 表面活性剂破乳剂

【产品介绍】

破乳剂是一种能破坏乳状液的表面活性剂,主要通过部分取代稳定膜的作用使乳状液破坏:用作脱水剂,能把原油及重油中的水分脱出来,使含水量达到要求:用于油井中可降低原油粘度,使油井不堵:易溶于水,水溶液呈乳白色。

【性能指标】

项目	指标
形态	固体
有效成分含量(%, ≥)	90
比重(g/ cm 3, ≥, 20℃)	1.65
pH 值 (1%水溶液)	6~9
含水率 (%, ≤)	3.0
水不溶物(%, ≤)	3. 0

【使用方法】

使用时可将本产品直接投加,或先加入溶解罐,浓度为10~20%,搅拌,用泵投加到反应池。

本产品在酸性条件下(pH 值 \leq 7)使用效果,使用量约为 500 $^{\sim}$ 5000pm(即 0.5 $^{\sim}$ 5 公斤/吨废水),根据废水中乳化物的含量及种类的不同其用量有所差异,具体用量一般通过实验确定。

实验时取一定量原水,酸性下加入适量(如 1000ppm) 本产品,搅拌 2 分钟,加入一定量(如 500ppm) 混凝剂(如聚合氯化铝铁 PLT、硫酸亚铁、聚合氯化铝 PAC等),调节 pH 值至 9 以上,加入少量聚丙烯酰胺 PAM,絮凝沉淀后观察水质情况。

【包装与贮运】

包装:牛皮纸袋或胶袋封装

贮运:轻拿轻放,避免日晒雨淋,有效期半年。

注:1)、 严禁与氧化性物质、潮湿空气、酸类、易燃物等混合及存放。

2)、加药量单位换算: 1000ppm=1000mg/L=1g/L=1‰=1 公斤/吨废水。