

红橡胶-屋面修补专用防水涂料

产品介绍:

本品是以进口橡胶乳液为基料,通过和**水性环氧树脂**进行接枝反应,在进口助剂的促进下精制而成的新一代**屋面防水涂料**。

应用范围:

本产品可广泛应用在混凝土屋面、金属屋面、琉璃瓦屋面等项目工程。

产品特点:

- 1、可耐高温 120℃,耐底温-60℃;
- 2、成膜后弹性极强,抗拉裂性极好;
- 3、耐候型极强,防水性能可达 50 年;
- 4、耐臭氧等自然老化,耐酸碱等化学腐蚀;
- 5、单组份水性产品,环保性好,具有好的施工性能。

施工工艺:

- 1、施工准备:检查基材情况,修补基面的孔洞、凹陷、空鼓和裂缝等,铲除基面油污、杂物和浮尘,保持基面干净整洁。
- 2、涂料施工:根据项目实际情况或样板要求,可以选择刷涂、喷涂或辊涂施工,至少要涂刷 2 遍,采用“一布三涂”工艺效果更好。

注意事项:

- 1、本品存放时应保证通风、干燥、防止阳光直接照射,贮存及施工温度应在 5~40℃,避免在雨天或灰尘较大的环境下进行施工;
- 2、本品为非易燃易爆材料,可按一般货物运输。运输中应防晒、防冻、防止雨淋、挤压、碰撞,保持包装完好无损。