

长效粘弹胶（自愈长效密封全能防水膏）

屋面防水、裂缝补漏、卷材铺贴、厨卫防水

《产品说明书》

高粘高弹、耐长期水泡、耐太阳晒、可自愈修复

一、产品介绍

本品是以质优橡皮筋为原料，通过和各种质优助剂反应生成的粘弹胶，产品具有橡皮筋的高弹性，成膜后超强抗裂，和多种基面材质均可粘接，是一种新型的自愈长效密封全能粘弹胶。

二、产品应用范围

本产品可广泛应用在屋面防水、裂缝补漏、卷材铺贴、厨卫防水、穿墙管、管根防水等项目工程。

三、产品特点

- 1、具有橡胶的高弹性，成膜后超强抗裂，和多种基面材质均可粘接，防水持久长效；
- 2、成膜后弹性极强，抗拉裂性极好；
- 3、单组份水性产品，环保性好，具有好的施工性能。

四、产品施工工艺

- 1、施工准备：检查基材情况，修补基面的孔洞、凹陷、空鼓和裂缝等，铲除基面油污、杂物和浮尘，保持基面干净整洁。

2、基面处理：使用橡皮筋粘弹胶之前，基面建议使用固砂宝进行加强处理，基面不得有明水和积水。

3、涂料施工：根据项目实际情况或样板要求，可以选择刷涂、喷涂或辊涂施工，至少要涂刷 2 遍，建议采用“一布三涂”工艺效果更好。

五、注意事项

1、产品宜在 5-40℃范围内施工，在高湿度环境下施工涂膜不易干燥成型，不宜在雨天、梅雨天、南风天或灰尘较大的环境下进行施工；

2、产品在暴晒情况下施工，易出现鱼眼、气泡，建议避开暴晒天气施工。若施工中出現少量鱼眼、气泡，及时修补不会影响防水质量；

3、橡皮筋防水层暴晒后表面出现纹路属正常现象，不影响防水质量。