



## PE-3040B 蜡水微分散体

### 【概 述】

PE-3040B 是一种针对水性体系开发的蜡微分散体，具有低乳化剂含量、粒径分布窄、硬度高等优点，可显著改善涂层的表面性能，提高涂层的耐磨、滑爽、抗粘连等性能。与同类型传统产品对比，PE-3040B 对涂层耐水性影响极少，合理的粒径控制、粒径分布窄使其在薄涂层中的效果更加突出。

### 【应用领域】

- 水性光油、水性磨光油、水性罩光油等
- 水性塑料墨、水性功能膜涂层
- 水性木器漆、水性乳胶漆、其它水性涂料
- 纺织印花浆料
- 皮革涂饰剂
- 种衣剂成膜剂

### 【技术指标】

|           |            |          |         |
|-----------|------------|----------|---------|
| 外 观       | 白色乳液       | 乳 化 体 系  | 非离子     |
| 固 含 量 (%) | 40±1%      | PH 值     | 6.0-8.0 |
| 平均粒径 (μm) | 1.0        | 固体蜡熔点 °C | 120     |
| 化学成分      | 极硬的高密度聚乙烯蜡 |          |         |

### 【性能特点】

- 1、采用极坚硬的高密度聚乙烯蜡和其他高性能原、辅材料，独特乳化设备、工艺。
- 2、1.0 μm 规则球形分布，粒径分布窄，更好兼顾的滑爽性和光泽性，抗粘连性也更好。
- 3、乳液复配稳定性好，极易分散，便于应用。

### 【注意事项】

1. 密闭、阴凉放置，储存温度 0~30°C。
2. 在室温下原包装的保质期为六个月。一旦容器打开，建议短时期内使用完。
3. 为保证产品的均一性，请于使用前摇匀，本品存放一段时间后，偶尔会出现

龙口市易久化工科技有限公司依托北京化工大学技术支持，致力于各种蜡乳液和助剂等精细化学品的研发、生产和经营。公司拥有资深的研发团队、先进的生产设备工艺、严格的质保体系和专业的技术服务队伍。多年来各系列产品深得客户好评。

地址：山东省龙口市黄城遇家工业园 电话：0535-8529786 传真：0535-843088

技术支持：13963836616 网址：<http://www.19chem.cn/>

珠三角地区仓库：东莞市南城区华博物流中心 C 栋 17/18 档 长三角地区仓库：江苏省无锡市锡山区东亭镇团结中路 50 号



# 龙口市易久化工科技有限公司

Longkou Excel Chemical Science and Technology Co., Ltd.

诚信打造品牌 科技产生动力 效率迎接挑战

分层现象，但经搅拌后极易混均，不影响使用。

4. 本说明供参考使用，不具任何保证性质，请预先试用其适应性。