

高效砂浆胶（强力浓缩型瓷砖粘结剂）

产品说明书

省料省时、高强高粘、绿色环保、施工简单、运输方便

一、产品说明

本品专为解决普通水泥砂浆铺贴瓷砖时出现的粘结不牢、空鼓、开裂、脱落、性能不稳定等现象而特制研发，胶料中含有聚合物改性砂浆添加剂，可有效增强砂浆的粘结力，改善水泥砂浆的各种性能，是传统瓷砖胶的升级配方产品。

二、产品适用

适用于各种工民建筑中的瓷砖粘贴、批荡抹灰、腻子粉抹灰、新旧墙贴砖、光滑水泥板批刮等。

三、使用方法

将本品掺入砂浆搅拌均匀，然后加水搅拌 5 分钟以上，直到砂浆搅拌成糊状即可使用。

四、参考用量

吉美帮高效砂浆胶 1kg 可配：

水泥：200-400 公斤

砂子：250-450 公斤

以上材料按比例充分混合后，加水用电动搅拌机充分搅拌后使用。

五、注意事项

- 施工时气温应在 5℃~40℃之间，大风或雨雪天气室外禁止施工；
- 本品不能单独使用，只有掺入水泥砂浆中充分搅拌才能有效果；
- 配制好的浆料应在 1 小时内使用完毕，开封后未使用完的粉料，应密封贮存；
- 切勿使胶水溅入眼睛，如有应及时用清水冲洗，不适者应马上就医。

六、运输贮存

贮存在干燥的室内，远离火源、热源，贮存温度为 5~40℃；

产品运输过程中防止碰撞及日晒雨淋。

产品执行标准：JG/T 157-2009

江门市万兴佳化工有限公司荣誉出品