

外墙透明防水胶

产品介绍

本品是针对外墙渗漏推出的高新技术产品,通过纳米技术制成高性能乳液型**外墙防水胶**,该产品无毒无味、无污染,为绿色环保产品,防水涂刷后结膜透明,保持建筑物原样外观,抗渗防水性好,耐老化性能优异。

应用范围

适用于各类新建筑外墙表面防渗漏处理;旧建筑瓷砖、石材、水刷石等复杂材质外墙壁表面的破坏补漏维修等。

产品特点

- 1、产品属水性胶乳、属健康环保产品,防水效果好,使用更放心;
- 2、常温施工、操作简单、方便、安全、耐水性能好;
- 3、涂膜高弹性,抗裂性好,粘结强度高,抗紫外线、隔热、耐气候性能优异;成膜干燥后无色透明。

施工工艺

- 1、基面清洗:用清洁剂、钢丝刷、抹布,尽可能将墙面基层清洗干净,但尽可能不要破坏原来面层光泽;
- 2、大面涂刷:用刷子将透明防水胶涂刷于墙面,饰面砖接缝处,涂刷时要特别仔细,一般涂刷 2-3 遍即可,涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂后一遍,且涂刷方向应纵横交错;
- 3、在施工过程中如粘度太大,可用清水稀释,但水量要尽可能少。

注意事项

- 1、施工及贮存温度为 5°C—40°C，贮存在干燥的室内，远离火源、热源；
- 2、施工前，基面必须干燥，无积水，不能有浮灰、油污、凹凸不平；
- 3、施工时若遇下雨，请停止施工，并做好已施工区域的保护；
- 4、不适用于长期浸水部位。

执行标准：GB/T 20623-2006 《建筑涂料用乳液》

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果
01	容器中状态	---	乳白色均匀流体、无杂质、 无沉淀、不分层	符合标准要求
02	不挥发物的质量分数	%	≥45或商定	55
03	Ph值	---	商定	7.4
04	粘度	mPa·s	商定	240

执行标准：（参考技术指标）

序号	试验项目	性能指标
01	外观	透明粘稠液体
02	固含量	50±2%
03	耐热性	80±2℃、5h无变化
04	低温柔性	-20℃、合格
05	延伸率	≥400%
06	断裂拉伸强度	0.4~0.8MPa
07	抗渗性	0.3MPa、30min不渗漏
08	粘结强度	≥1.0MPa
09	表干时间	1h