

## 舒普底漆(双组份)产品说明书

产品名称	舒普底漆(双组份)
产品编号	DE690-1 - DE690-11 / DE690-黑
产品类别	我们的外墙解决方案
包装规格	20KG/桶 (外墙底漆通用桶)
产品简述	数码彩双组份舒普外墙底是公司新研发的新型外墙底漆, 具有节能环保、施工简易、抗盐碱、极佳的附着力以及超长的耐候性, 特别的设计, 在瓷砖、马赛克、铝塑板、PVC、玻璃等各种基础上都有突出表现, 提高基材与面层的附着力, 还具有超强防水功能。调色用于做水包砂仿石漆底漆, 可以免中涂。
产品特点	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 加固基层</li><li>2. 优异的封闭性</li><li>3. 杰出的耐碱性</li><li>4. 在光滑面上有超强附着力</li><li>5. 卓越防水性</li></ol>
施工指南	
应用范围	建筑物外墙施工
底材处理	清理浮尘
施工方法	辊涂、喷涂
稀释配比	一般加 0-5%清水稀释
干燥时间 (25℃, 相对湿度 70%)	指触干 0.5-1 小时 实干 8 小时
重涂时间	每遍至少间隔 2 小时
理论涂布面积	10m <sup>2</sup> /kg/遍, 实际耗漆量会因施工方法、基层表面粗糙度、施工环境以及选定的膜厚而有较大差异。
储存方法	放于阴凉干爽的地方, 避免高温和霜冻 本产品未经开启且保存妥善, 贮存有效期为 30 个月
注意事项	一般情况下, 避免与含游离 TDI 的聚酯木器漆同时施工。 运输和储存时要避免冷冻变质, 建议温度保持在-5 度以上 请不要在潮湿或寒冷的天气(气温低于 5℃, 相对湿度大于 85%)情况下施工, 否则不能达到预期的涂装效果
特别声明	本公司产品质量符合国家和所通过质量认证体系的所有规范要求。使用不在本公司的监督之下而发生产品不配套、使用不当或非正常环境因素造成的不良, 本公司有责任提供方案帮助解决, 但不承担直接和连带责任。用户在购买前, 需确定本产品是否适合您的要求, 避免浪费。若发生质量纠纷依据国家质量监督检测部门仲裁。
安全、健康、环保	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 漆罐应置于儿童接触不到的地方</li><li>2. 施工时应采取必要的劳动保护措施, 避免吸食粉尘及溅入眼睛。若不慎摄入, 请及时用清水清洗</li><li>3. 处理弃置物应遵守有关环保法规的要求</li></ol>

# 包装及样板

