

NMC 纳米活性碳酸钙系列

产品概述：纳米碳酸钙又称超微细改性碳酸钙。其表面亲油疏水，与树脂相容性好，能有效提高或调节制品的韧性、光洁度以及弯曲强度；改善加工性能，改善制品的流变性能、尺寸稳定性能、耐热稳定性，能取代部分价格昂贵的填充料及助剂，减少树脂的用量，从而降低产品生产成本，提高市场竞争力。可改善塑料母料的流变性，提高其成型性。用做塑料调料具有增韧补强的作用，提高塑料的弯曲强度和弯曲弹性模量，热变形温度和尺寸稳定性，同时还赋予塑料滞热性。纳米碳酸钙用于油墨产品中体现出了优异的分散性、透明性和极好的光泽及优异的油墨吸收性和快速干燥性。纳米碳酸钙在树脂型油墨中做填料，具有稳定性好、光泽度高、不影响印刷油墨的干燥性能、适应性强等优点。

应用范围：适用于硅酮、聚流、聚氨酯、环氧等密封结构胶及平版胶印油墨、凹版印刷油墨等。同时应用在 PVC 型材、管材，电线、电缆外皮胶粒，PVC 薄膜（压延膜）的生产，造鞋业制造（如 PVC 鞋底及装饰用贴片）等。适合用于工程塑料改性、PP、PE、PA、PC 等。

物理指标：

型号 / 指标	白 度 (%)	粒 径 (D97 μ n)	吸 油 量 g/100g	比重 g/cm ³	PH 值	水分 (%)
NMC-4300	≥95	≤2.5	26±2	2.6±0.2	8.5-9.5	≤0.3
NMC-4500	≥95	≤1.5	30±2	2.6±0.2	8.5-9.5	≤0.3

包装与储存：本产品包装为多层纸袋或复膜编织袋，净重 25Kg/袋。开袋后必须及时扎紧袋口，以防被污染或受潮。储放于阴凉干燥处，保质期一年。

安全事项：本品为白色滑腻粉末，无毒无味，使用时有扬尘，吸入影响呼吸道健康，使用时必须佩戴防尘口罩等适当的劳动保护，同时做好车间除尘工作。产品属非害固体物质，对泄漏的产品进行一般的工业固体处理即可。产品无毒，非危险品，与人接触后不会对人产生过敏性、突变、畸形、癌性等其他危害情况。

<p style="text-align: center; background-color: red; color: white; padding: 5px;">NMC-4300</p>		<p style="text-align: center; background-color: red; color: white; padding: 5px;">NMC-4300</p>	<div style="text-align: center;">  <p>INNOVY® 创宇化工</p> <p>本公司通过ISO9001-2015质量管理体系认证</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p style="background-color: red; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">纳米活性碳酸钙</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-top: 10px;">NMC-4300</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <table border="1" style="font-size: 8px; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">产品合格证</td></tr> <tr><td>生产日期:</td><td>_____</td></tr> <tr><td>生产批号:</td><td>_____</td></tr> <tr><td>检验员:</td><td>J4311</td></tr> </table> <p style="font-size: 8px; margin-top: 2px;">精彩资讯“码”上见</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>净重: 25±0.25kg</p> <p>销售电话: 021-66261448 客服热线: 400-606-8306</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p style="background-color: red; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">桂林创宇新材料科技有限公司出品</p> <p style="background-color: green; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">上海创宇化工新材料有限公司监制</p> <p style="font-size: 8px; color: white; margin-top: 2px;">SHANGHAI INNOVY CHEMICAL NEWMATERIALS CO.,LTD.</p> </div>	产品合格证		生产日期:	_____	生产批号:	_____	检验员:	J4311
产品合格证											
生产日期:	_____										
生产批号:	_____										
检验员:	J4311										

<p style="text-align: center; background-color: orange; color: white; padding: 5px;">NMC-4300</p>		<p style="text-align: center; background-color: orange; color: white; padding: 5px;">NMC-4300</p>	<div style="text-align: center;">  <p>INNOVY® 创宇化工</p> <p>本公司通过ISO9001-2015质量管理体系认证</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p style="background-color: orange; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">纳米活性碳酸钙</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-top: 10px;">NMC-4300</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <table border="1" style="font-size: 8px; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">产品合格证</td></tr> <tr><td>生产日期:</td><td>_____</td></tr> <tr><td>生产批号:</td><td>_____</td></tr> <tr><td>检验员:</td><td>J4311</td></tr> </table> <p style="font-size: 8px; margin-top: 2px;">精彩资讯“码”上见</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>净重: 25±0.25kg</p> <p>销售电话: 021-66261448 客服热线: 400-606-8306</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p style="background-color: green; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">桂林创宇新材料科技有限公司出品</p> <p style="background-color: black; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">上海创宇化工新材料有限公司监制</p> <p style="font-size: 8px; color: white; margin-top: 2px;">SHANGHAI INNOVY CHEMICAL NEWMATERIALS CO.,LTD.</p> </div>	产品合格证		生产日期:	_____	生产批号:	_____	检验员:	J4311
产品合格证											
生产日期:	_____										
生产批号:	_____										
检验员:	J4311										

SFC-7300	SFC-7300	 <p>INNOVY® 创宇化工</p> <p>本公司通过ISO9001-2015质量管理体系认证</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block; color: white; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">湿法碳酸钙</div> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">SFC-7300</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px 0;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 0.8em; margin-left: 5px;"> <p>产品合格证</p> <p>生产日期: _____</p> <p>生产批号: _____</p> <p>检验员: J4311</p> </div> </div> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">净重: 25±0.25kg 销售电话: 021-66261448 客服热线: 400-606-8306</p> <p style="font-weight: bold; margin-top: 10px;">桂林创宇新材料科技有限公司出品</p> <p style="font-weight: bold; margin-top: 5px;">上海创宇化工新材料有限公司监制</p> <p style="font-size: 0.7em; margin-top: 2px;">SHANGHAI INNOVY CHEMICAL NEWMATERIALS CO.,LTD.</p>
-----------------	-----------------	---

SFC-7300	SFC-7300	 <p>INNOVY® 创宇化工</p> <p>本公司通过ISO9001-2015质量管理体系认证</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; color: white; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">湿法碳酸钙</div> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">SFC-7300</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px 0;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 0.8em; margin-left: 5px;"> <p>产品合格证</p> <p>生产日期: _____</p> <p>生产批号: _____</p> <p>检验员: J4311</p> </div> </div> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">净重: 25±0.25kg 销售电话: 021-66261448 客服热线: 400-606-8306</p> <p style="font-weight: bold; margin-top: 10px;">桂林创宇新材料科技有限公司出品</p> <p style="font-weight: bold; margin-top: 5px;">上海创宇化工新材料有限公司监制</p> <p style="font-size: 0.7em; margin-top: 2px;">SHANGHAI INNOVY CHEMICAL NEWMATERIALS CO.,LTD.</p>
-----------------	-----------------	--