



中山华明泰科技股份有限公司  
BELIKE Chemical Co., Ltd  
电话:0760-85572395 传真:85705700  
地址: 广东省中山市民众镇沙仔工业 (528441)

## 费托润滑剂 (B-113A)

### 1、产品用途:

B-113A 费托润滑剂可用于色母粒、工程塑料等产品, 呈现其优越的分散和表面优化性能; 在 PVC 产品加工中具有外润滑作用强, 增加后期热稳定性好的特性; 可作为热熔胶、道路漆、油墨等产品的耐温、光滑度、凝结速度调节剂; 在油漆及粉末涂料、热固塑料产品里具有改善流动、流平和抗刮擦的良好功效; 可做为橡胶产品脱模剂; 碳酸钙、硫酸钡、纳米钙等无机产品的改性剂。

### 2、产品技术指标:

项目	技术要求
外观	白色珠状
滴点/°C	105±5
密度/ (g/ cm <sup>3</sup> )	0.90~0.92
粘度 (120°C mPa · s)	18±4
针入度 (25°C mm)	<1.0
机械杂质及水分	无

### 3、产品特点:

1、B-113A 费托润滑剂是以费托蜡为基础进行分子切割优选复合而成, 熔点和硬度高, 粘度适中, 平均分子量 > 2000, 熔程合理, 有良好的耐温和化学稳定性。

2、可以用作外润滑剂和分散剂, 生产过程中有助于颜填料的分散度和调节系统粘度, 有优秀的表面优化功能, 提高制品固化速度、硬度、光泽和耐摩擦性。

3、分子结构简单, 无有害成分, 无味环保, 通过 ROHS 测试。

**包装与储存:** 纸塑袋, 净重: 25KG/袋。

本品为非危险品, 避免高温和潮湿。

# BELIKE



中山华明泰科技股份有限公司

BELIKE Chemical Co., Ltd

电话:0760-85572395 传真:85705700

地址: 广东省中山市民众镇沙仔工业 (528441)



# BELIKE