



达玛树脂(特级)

[概述]

达玛树脂为印度尼西亚产天然树脂，本产品是将达玛树脂经过高精技术，多道工艺加工而成，产品质量与印尼同类产品相当。热稳定性的耐候性方面均优，加热无臭味，可以溶于正己烷，石油醚，甲苯，三氯乙烯，醋酸乙酯等溶剂中，与天然橡胶，SBR,SLS,SBS,丙烯酸酯，和 EVA 树脂具有很好的相溶性。它可以广泛地用于无色胶粘剂，涂料，油墨，密封材料，塑料改性剂，高级助焊剂，化妆品，高级香波，医用胶带，医药添加剂等方面。

可提高附着力，改善膜层韧度及增加光泽度。防止变黄，

主要用在 PP，PE 等塑料油墨，复合油墨，表印油墨上，用于增加附着力，亮度等

[性质]

外 观：浅黄色固体

软 化 点：90~95℃

干燥失重（105℃）：0.55~0.71%

比 重：1.27

[特性]

★ 经过深加工提炼而成，不含杂质，简化生产工序，方便使用。

★ 抗反粗，反粘性能优于 A 级达玛树脂

[添加量] 2~5%

[包装] 25KG/袋

地 址：广州市黄埔区萝岗奥园广场 H2 栋 1021-1022

邮 编：510660

电 话：020-82795892、82795895

传 真：020-82795895

网 址：<http://xy-ce.com>