



江西省龙海化工有限公司
Longhai Chemical CO., LTD.

产品技术数据

190

版本号: 6.18.2021

产品类型	水性通用型高分子分散剂	
产品特点	本产品是一种含颜料亲和基团高分子量嵌段共聚物的溶液。 <ul style="list-style-type: none">• 提高有机通用型颜料的贮存稳定性。• 分散碳黑、酞蓝、无机以及有机颜料• 可作无树脂分散剂• 相溶性好、光泽高	
典型应用	推荐该产品用于碳黑、钛白、酞蓝、无机、有机颜料的分散，无树脂分散剂。	
用法	该产品在各个阶段加入均可，加入后分散均匀，研磨效果更佳。	
添加量	该产品的推荐添加量（按颜填料重量计）为： <ul style="list-style-type: none">• 分散碳黑 30~150%• 钛白粉 10~12%• 无机颜料、填料 20~30%• 有机颜料 30~75% <p>请根据不同实际需求，选择最佳添加量。</p>	
技术数据	外观	淡黄色透明液体
	有效份:	25%
	密度 GB/T 1033.1-2008	1.0-1.05 (g/cm ³)
	酸值:	8 mg KOH/g
	溶剂:	水
包装和贮存	该产品用 25kg 塑料桶包装，存放在干燥阴凉处。温度低于 5℃ 时，可能发生分层和浑浊，使用前加热 20℃ 并充分混合。自交货之日起，该产品的贮存期为 12 个月，此后，使用该产品前应进行检验。	
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。	

江西省龙海化工有限公司

地址: 东莞市南城区天安数码城 C1 栋 504A

TEL: 0769-23124700、22853440

AX: 0769-22853540
www.lhchem.com.cn

F

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。
上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。
本版本取代过去的版本。