

通用型颜填料分散剂 TL—Y380

概述

TL-Y380 分散剂为 100%活性聚合物分散剂，用于油性/水性色浆、涂料体系、印刷油墨、电子喷墨和塑料等领域。可有效提高液体有机介质中的颜、填料分散和稳定性。

产品信息

典型物化数据：

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

分散剂型号	物理状态	主要活性成分	含量
TL-Y380	淡黄色至棕色的液体	高分子聚合物	100%

贮存和运输

在温度低于 0℃ 的状态下贮存或运输时，可能发生分层或浑浊。使用前加热至 20℃ 并搅拌。

应用信息

特性和优点：

- 该助剂可有效提高生产效率和色浆浓度
- 提高树脂的润湿性能
- 改善絮凝、提高抗浮色发花的能力
- 改善光泽、增进色彩强度

应用领域

- 柔性版印刷
- 水性涂料和油墨
- 聚醚多元醇分散体
- 增塑剂分散

推荐用量

助剂用量应根据颜料/填充物的比表面积而定：

理论用量=（颜料比表面积/5）%上述数据为理论用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

加入方法和加工指导

在添加颜填料之前，确保 TL-Y380 与研磨树脂/溶剂完全混合。

包装

—200kg 环塑料桶