

# 消泡剂 DFA-16

## 一、简述

DFA-16 是一支活性物含量 90-95（%）聚醚型消泡剂，用于常见表面活性剂消泡体系，广泛应用于色浆等浆料生产、印染前处理以及染色等环节降低泡沫，污水处理、清洗领域包括金属、食品等领域消泡。

## 二、化学与物理性质

技术指标	典型数据	检测方法
外观(25℃)	白色均匀乳状液体	目测
离子型	非离子	/
固含%	90-95	GB/26527-2011
PH 值(1%水溶液)	5-8	GB/T6368-2008

## 三、性能与应用

- 1、本产品组分中不含 APEO 类物质以及 REACH 法规中 SVHC 清单中物质。
- 2、本产品常温到 100 度，消泡速度快，耐高温稳定性好，在碱性环境中（pH:8-12）稳定。
- 3、本产品在水中快速乳化，耐高速剪切，推荐添加量（0.2%-0.8%），即可起到非常好的消泡效果。

## 四、安全与环保

不属易燃物，无爆炸性，无毒、对皮肤轻微刺激性，对眼睛有刺激性，可完全生物降解。

## 五、贮运与注意事项

按一般难燃化学品要求贮运；密闭保存、防止暴晒雨淋，保质期二年；

沾污皮肤后用水清洗、溅入眼内用清水冲洗。

## 六、包装

200kg 塑料桶（其它规格包装需提前报备）

注：

- 1、以上数据来自国际标准，国家标准和产品验收说明书，
- 2、以上资料是我们的产品最好的了解，但不能作为其使用性能的保证。