

产品概述

K11 防水浆料又叫 K11 高档型防水材料，是一种双组份高聚物分子改性基高分子防水系统，其实质是双组份高聚物分子改性基高分子。

适用范围：

厨房、卫生间、阳台、屋面、水池、地下室、人工湖等防水、防潮处理。

产品特点：

- (1) 无毒、无味、只挥发水分，属于改性基高分子防水材料；
- (2) 涂层具有高强度、高弹性、耐水耐候性好；
- (3) 粘结强度高，在立面、斜面和顶面上施工不流淌；
- (4) 施工安全、简便、工期短。

参考用量：

平面涂刷施工参考用量每毫米 2.5kg/m²。

配比方法

液料:粉料=3:10。

使用方法：

第一步：基层表面应平整结实，并充分干燥，无起砂、裂纹、凹凸不平等缺陷，无灰尘无油迹等污渍，以尽量处理表面平整；

第二步：清洁好处理掉的灰尘，保持干净，然后使用水不漏做阴阳角、管根处，甚至墙面缺陷等细节处理；

第三步：用刷子沾水刷墙面，然后将防水涂料按配比调好搅拌均匀即可涂刷，防水涂膜宜涂刷 2 到 3 遍，十字交叉涂刷，表面不粘手即可涂刷第下一遍；

第四步：成品养护，常温下 48 小时，气温低时，适当延长养护时间，做闭水试验。