

### 高浓度格丽斯色浆

产品名称	产品型号	包装规则(kg)	产品说明
GNPJ010AL	高浓度净味白色格丽斯色浆	4	推荐在纯正美式涂装中使用，打脏刷，拉明暗使用。施工中需要添加净味格丽斯主剂或格丽斯清油和净味松香水，建议添加配比，色浆：主剂：松香水1:4:1。
GNPJ020AL	高浓度净味碳黑色格丽斯色浆	3.5	
GNPJ022AL	高浓度净味骨黑色格丽斯色浆	4	
GNPJ030AL	高浓度净味金黄格丽斯色浆	3.5	
GNPJ040AL	高浓度净味红色格丽斯色浆	3.5	
GNPJ021AL	高浓度净味黑棕格丽斯色浆	4	
GNPJ031AL	高浓度净味黄棕格丽斯色浆	4	
GNPJ041AL	高浓度净味红棕格丽斯色浆	4	
GNPJ051AL	高浓度净味蓝色格丽斯色浆	3.5	

## 2 产品特点

- 1、格丽斯系列色浆用于仿古涂装擦色，通过擦拭进木材的导管内，增加涂膜颜色的层次感与木材的清晰度，提高家具档次，增加家具的价值；
- 2、用不同的格丽斯色浆调配于透明格丽斯基料中，可以调出不同颜色的格丽斯，直接擦涂，施工方便；
- 3、产品具有优良的施工性能，良好的色牢度、透明度、耐光耐候性，不易褪色；
- 4、本产品用于中式家具底着色涂装，底色更干净，透明度更好。

## 3 施工方法

- 1、实木或贴木皮家具仿古涂装的底擦色，一般用毛刷刷涂或喷涂之后，立即用棉布以画圈的方式逆木纹擦拭，再用干净布顺木纹擦拭，擦拭的轻重可以调整颜色的深浅，也可以用干毛刷轻轻的刷涂，擦拭完成之后也可以用细的钢丝绒，擦出颜色的对比明暗，增加木纹的立体感；
- 2、密度板贴木皮、人造木皮等各种家具的边，使用硝基封边漆封固后，直接擦拭格丽斯，可利用干毛刷同粗棉布拉出假木纹，采用毛刷可以刷出较细的木纹，选择粗棉布可以拉出布纹粗细的木纹，毛刷同粗棉布也可以交替配合作业。

## 4 包装及储存

- 1、包装规格参考产品型号表格，包装物为白身圆罐铁桶；
- 2、在阴凉干燥，通风处储存，避免日晒雨淋及高温，在上述条件下储存，自生产之日起保质期一年。

## 5 注意事项

- 1、格丽斯产品为客户处其他产品的配套产品，用户需同相关配套产品一起经试验合格后，方可使用公司产品，否则可能发生其他无法预知的质量问题，不能达到产品正常的质量效果；
- 2、格丽斯产品为单液型着色剂，需要使用松香水调整浓度；
- 3、格丽斯刷涂或喷涂之后干燥较慢，容易擦拭或拉花，可以随意调整颜色深浅，但在大面积作业时，操作动作需要较快，于干燥前完成施工；
- 4、格丽斯产品是NC涂装专用擦拭着色剂，请勿使用其他涂料之涂装着色，可能发生涂膜附着力不良的情况；
- 5、格丽斯擦拭后请勿触摸污染，应稍加待干5-10分钟，喷涂NC底漆；
- 6、格丽斯调配好后可能会出现沉淀，搅拌均匀后再使用；
- 7、格丽斯开封后未用完的产品需要再密封，避免产品吸潮变质或溶剂挥发发生结块现象；
- 8、格丽斯属于低溶解力着色剂，请使用格丽斯专用溶剂；
- 9、格丽斯含有蓄热物质，擦拭布大量堆积或置于桶内数小时后将导致起火，不要的废气物应存放于盛水的桶内。