

水性格丽斯

1 产品名称、型号及对应老产品

产品名称	产品型号	包装规则(kg)	产品说明
GSZ001	水性格丽斯基料	3.5	透明主剂，降低色浓度或调色使用
GSP010	白色水性格丽斯	3.5	用于UV底着色，可以过UV机干燥； 常温待干4-8小时。可与PU\NC\水性底漆获得较好附着力。施工中粘度较高时，可以加10%左右自来水。
GSP020	黑色水性格丽斯	3.5	
GSP021	黑棕水性格丽斯	3.5	
GSP030	金黄水性格丽斯	3.5	
GSP031	黄棕水性格丽斯	3.5	
GSP040	红色水性格丽斯	3.5	
GSP041	红棕水性格丽斯	3.5	
GSX111	水性格丽斯稀释剂	3.5	

2

产品特点

- 1、相对低粘度无树脂型格丽斯色浆产品，不易浮色发花；
- 2、优异的干燥性能和施工性能；
- 3、色系经典，色浓度高，性价比高。

3

注意事项

- 1、本色浆产品配套公司GSZ001水性格丽斯主剂可以获得良好的效果，如果需要配套贵处类似水性透明主剂产品，请充分测试混溶性和同上层涂膜之间的附着力；
- 2、在实木或贴皮木制品上使用本产品，请注意先用油性封闭底有效封闭基材，以免本品中的水分渗透进入基材，影响涂装效果或造成不必要的涂装弊病；
- 3、配套公司GSZ001水性格丽斯主剂施工有效待干后，可以附着PU/W/UV性质的底漆，谨慎起见，我们建议您配套贵处产品充分试验后使用。

