

CF 245 基材润湿剂



产品介绍

CF245 是用于水性和溶剂型配方的基材润湿剂。



化学组成

聚醚硅氧烷共聚物。



特征数据

以下为典型数据，但不应被视为规格

外 视	透明液体
有效成分	100%
粘度, 25°C	约 35–75m.Pas



性能特点

- 用于水性和溶剂型配方
- 高效能
- 良好的重涂性



工艺说明

预稀释或按供应形式直接添加于涂料中即可。

溶解性

混合比例

重量比	1:100	1:4
水	+	+
乙二醇丁醚	+	+
丙酮	+	+
醋酸丁酯	+	+
苯乙烯	+	+
TPGDA	+	+
二甲苯	+	+
石油溶剂	+	-

+ = 溶解, 可溶 o = 半白色, - = 不溶, 不溶

应用实例

	推荐添加量 [以供货形式对总配方计]
汽车漆	0.1–1.0%
塑料涂料	0.1–1.0%
工业涂料	0.1–1.0%
木器和家具涂料	0.1–1.0%
建筑涂料	0.1–1.0%
装饰涂料	0.1–1.0%
基于聚氨酯和丙烯酸乳液体系的皮革涂料	0.2–1.0%

装及储藏

在温度低于 0°C 的状态下运输或贮存时，可能发生浑浊或分层。使用前加热至 20°C 并搅拌。

使用安全及注意事项

建议佩戴好实验室安全防护后进行操作。如不慎飞溅到如眼睛或者衣服、皮肤，请及时用清水大量冲洗并马上就医。

D6

本产品目录中提到的资料信息、技术数据是基于我们对本公司产品的现有了解和经验，仅作用户参考。我们建议用户通过测试来确定各自配方的要求，对此我们不承担任何法律责任，不对用户产品的性质做任何担保和保证。