

Gemini® UV8505B 聚氨酯丙烯酸酯 UV 水分散体

版本号 UV8505B-20211026658

产品说明

Gemini® UV8505B 是一款脂肪族聚氨酯丙烯酸酯 UV 水分散体，高硬度耐黄变性好，对粉料包裹性好，特别推荐用于一涂及多涂工艺中用作哑光罩光面漆，对基材及水性底漆咬合力好，该产品也可以用于其他领域的涂装。

物性参数

外观(目视)	乳白半透明泛蓝光液体
颗粒带电	阴离子型
粘度 (cps/25℃)	< 3500
有效成份 (%)	44-46
pH 值	6.5-8.0
理论官能度	5-6

*此数据仅供参考，应遵循的产品规格以最终发布的资料为准。

产品特点

- ▶ 对粉料包裹性好
- ▶ 对基材及水性底漆咬合力好
- ▶ 高硬度耐黄变性好

推荐用途

推荐用于要求高耐磨高耐性的哑光面涂、一涂银粉/珠光漆

包装

净重50kg或者125kg塑胶桶

储存

树脂应在5~35℃适当密封容器中储存；
在此条件下，本品储存稳定性为6个月；

安全及注意

避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
泄露时用布擦拭干净，并且用水清洗；
详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS) ；
每批次货物需检测后才能投入生产。