

产品特性	防火	耐火温度	1580~1770°C
品牌	启朗	产品类别	防火胶
材质	橡塑	是否危险化学品	否
产地	河北	导热系数(常温)	0.056
等级	12	低温弯折	≤03
断裂伸长率	02	抗弯强度	咨询客服
抗压强度	咨询客服	拉伸强度	咨询客服
使用温度	200	撕裂强度	咨询客服
芯材	阻燃剂	形态	液体
形状	液体	规格	20 公斤/桶 mm

## 超薄型钢结构防火涂料 阻燃膨胀防火涂料 启朗水性防火漆可调色

### 钢结构防火涂料

一般由阻燃剂、增塑剂组成，涂料涂层受火时能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层，能有效地阻隔火焰的传播与蔓延，对电线、电缆起到保护作用

### 应用

主要适用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理也可用于木结构、金属结构建筑物等可燃性基材等物体的防火保护

钢结构防火涂料是一种水性防火涂料，该涂料层薄、粘结度高、可调配多种颜色、装饰效果好等特点。本涂料刷在钢结构表面时可起到防火、防腐、装饰作用、遇火时涂层表面迅速膨胀，形成均匀致密的防火隔热层，从而达到对钢结构的防火保护作用。

### 施工要求:

- 1.施工前先将钢结构表面彻底除尘、除油、除锈，涂刷两遍防锈底漆，防锈底漆完全实干后可进行本型涂料的施工，已涂刷底漆的钢结构表面必须彻底清除污垢后施工。
- 2.施工环境适宜温度 0-40C，相对湿度 80%以下。
- 3.施工可采用涂刷、辊涂、喷绘等施工方法，涂刷厚度应控制在 0.25-0.4 毫米之间，每遍间隔时间为 6-8 小时

### C

- 1.本涂料在出厂前已完成配制，施工前须充分搅拌均匀后使用施工时如发现该涂料过稠时，可加入适量的水稀释，充分搅拌均匀方可施工。

2.阴天雾天雨天环境湿度大于 80%时，不宜施工。

13.施工人员必须注意个人保护，本产品远离明火，不准在高温下施工、存放。

4 本涂料严禁和其他防火涂料、油漆混合使用

5.防止雨淋暴晒

运输和存储:

储存环境温度-5- 35° C，远离热源、火源，不可在室外储存或暴晒，应储存阴凉、通风、干燥条件良好的地方。

适用于多种贯穿的防火封堵;

2.带保温层的钢管、铜管贯穿处的缝隙;

3.电缆束贯穿处缝隙可进行后续新电缆的补充;

4.塑料管线(<50mm)贯穿处的缝隙可进行后续涂刷;

5.HVAC 风管贯穿处的间隙容易用于清理(未凝固前)不含卤素、石棉、游离硅;不含挥发性有机溶剂;具有良好的严密性、气密性和水密性、良好的隔音性能。