



版本 1.1
修订日期: 2021-2-4

改性聚氨酯分散体 Houxian®UA 420

产品特点

Houxian®UA 420 是一款丙烯酸改性聚氨酯分散体, 该产品不含 APEO、NMP, 约含有 2.0% 的 NEP, 具有干燥速度快、硬度高等特点。

产品性状

- 外观: 半透至乳白透乳液
- 固含量/wt%: 40±1
- 粘度 (25°C, cps): ≤200
- 最低成膜温度 MFFT/°C: ~30
- pH 值: 6-8

应用特性

- 低温成膜性好
- 硬度高、附着力好
- 丰满度好
- 气味低

注意事项

- 存储温度宜在 5-35°C, 应贮存在通风干燥的库房内, 防止冰冻和暴晒
- 使用前请充分搅拌, 使用后密闭保存, 勿与阳离子物及油墨类相混

免责条款

- 本产品说明书中所提供之资料和数据乃根据本公司的研究和实验以及本公司的主观标准确定, 由于实验条件和未掌握的客观情况的变化, 本说明书仅作参考不作任何保证和承诺, 客户使用本品前应当自行检测本品是否适用, 本公司不因本说明书承担用户使用本品的损失和风险。

广东花果山环保科技有限公司

地址: 佛山市顺德区杏坛镇高赞村委会二环路 8 号顺德智富园 15 栋 504

网址: www.gd-hgs.com

电话: 0757-23660729

传真: 0757-23660729