

## 外墙抗碱封闭遮盖型底漆 JD-02

简介：金强外墙抗碱遮盖型底漆是采用优质的专用丙烯酸乳液，并加入高遮盖原料制作而成，是具有一定遮盖力，同时又有很好的封闭性、抗碱、抗盐析性的底漆。

用途：适用于外墙的各种砂浆面、混凝土等基面的封闭与一般水性外墙涂料配合使用起到抗碱 封底的作用。

### 性能 Feather

超强的附着力和极佳的防霉性；

能形成强效的封闭层，具有优异的耐水抗碱作用；

能有效阻止水溶盐和碱析出，以保护面漆免受碱盐侵蚀；

均衡基材的吸水性，有效节约了面漆的使用量。

### 技术参数 Technolog

特 征：水溶性、单组份、白色；

重涂 时 间：≥2 小时（25℃，相对湿度≤85%）；

理论涂布率：8-10m<sup>2</sup>/kg（平面，一遍，以干漆膜厚度 30μm 计，产品实际涂布率会因不同因素影响而有差异，如涂布方法、施工工具、稀释比例、使用条件及涂面的平整性等）。

### 施工 Application

施工方式：刷涂、滚涂、喷涂；

稀释比例：使用前必须充分搅拌均匀，若粘度太稠可用 10% 以下的清水稀释。

施工环境：温度>5℃，空气相对湿度≤80%，墙面含水率<10%，PH<10。

包装规格：20kg/桶。

贮 存：本品应放在阴凉干燥的环境中保存，产品有效期为 12 个月。