

超耐久抗沾污外墙乳胶漆 JW-205

简介：金强超耐久抗沾污外墙漆采用具有特殊核壳结构的优质聚合物乳液配制而成，具有优良的耐久性和抗沾污性。

用途：适用于室外已处理的混凝土及砖墙表面。

性能 Feather

具有优异的抗沾污性；

超强的耐候性；

防霉、抗藻性能佳；

保色性好。

技术参数 Technolog

特 征：水溶性、哑光、白色/彩色（参照金强涂料专用色卡）；

干 燥 时 间：指触干 1 小时；

重 涂 时 间：≥4 小时；（25℃，相对湿度≤85%）；

理论涂布率：8-10m²/L（平面，一遍，以干漆膜厚度 30μm 计，产品实际涂布率会因不同因素影响而有差

异，如涂布方法、施工工具、稀释比例、颜色、使用条件及涂面的平整性等）。

施工 Application

施工方式：刷涂、滚涂、喷涂；

稀释比例：使用前必须充分搅拌均匀；若粘度太稠可用 15% 以下的清水稀释。

施工环境：温度>5℃，空气相对湿度≤80%，墙面含水率<10%，PH<10。

包装规格：20、25kg/桶。

贮 存：本品应放在阴凉干燥的环境中保存，产品有效期为 12 个月。