

耐候防藻外墙乳胶漆 JW-203

简介：金强耐候防藻外墙漆是一种采用丙烯酸为基料精制而成的外墙涂料，是针对各种大型建筑群体和学校、商场、医院等建筑外墙而开发的优质外墙涂料。

用途：适用于各种大型建筑群体和学校、商场、医院等建筑外墙涂饰。

性能 Feather

优异的户外耐候持久性；

漆膜坚韧、附着力强；

良好的遮盖率；

施工方便、快捷。

技术参数 Technolog

特 征：水溶性、哑光、白色、彩色（参照金强涂料专用色卡）；

重 涂时间：≥4 小时（25℃，空气相对湿度≤80%）。

理论涂布率：8-10m²/kg（平面，一遍，以干漆膜厚度 30μm 如涂布方法、施工工具、稀释比例、颜色、使用条件及涂面的平整性等）。

施工 Application

施工方式：刷涂、滚涂、喷涂；

稀释比例：使用前必须充分搅拌均匀；若粘度太稠可用 15% 以下的清水稀释。

施工环境：温度>5℃，空气相对湿度≤80%，墙面含水率 <10%，PH<10。

包装规格：20、25kg/桶。

贮 存：本品应放在阴凉干燥的环境中保存，产品有效期为 12 个月。