

超耐候水性透明罩面漆 JW-209

简介：金强超耐候水性透明罩面漆是采用硅丙乳液树脂为基料，防水抗黄变，防霉抗藻，具有极佳的自洁功能，用于真石漆及其他水性涂料的罩面，能有效的保护内涂层不被侵蚀和污染。

用途：适用于各种质感涂膜的外层保护，是各种建筑物外墙涂层的理想保护涂料。

性能 Feather

涂膜致密、硬度高；

耐沾污性好；

具有优异的耐候性能。

技术参数 Technolog

产品特征：水溶性、柔光透明、单组份。

重涂时间：≥5 小时（25℃，空气相对湿度≤80%）。

理论涂布率：8-10m²/Kg（平面，一遍，以干漆膜厚度为 30 微米计；实际施工面积会因施工方法、表面粗糙及施工环境而有所差异）。

施工 Application

施工方法：刷涂、滚涂、无气喷涂；

稀释比例：使用前必须充分搅拌均匀。材料若粘度太稠可用 10% 以下的清水稀释；

施工环境：温度>5℃ 空气相对湿度≤80% 墙面含水率<10%，PH<10；

包装规格：18、20kg/桶；

贮存：本品应放在阴凉干燥的环境中保存；产品有效期为 12 个月。